

Halfzware autopomp (E)



Markt F.O.D. BiZa
II/MAT/A21-175-06 geldig tot
08/11/2011 – Perceel 1 (4x2)

Markt F.O.D. BiZa
II/MAT/A21-175-06 geldig tot
08/11/2011 – Perceel 2 (4x4)



Watertank: 2.500 l +
Schuimtanks: 200 l (KI. B) + 100 l (KI. A)
Chassis: Mercedes-Benz - Euro 5
290 PK (210 kW)

Pomp: Ziegler FPN 10-2000 +
Ziegler FPH 40-250
 Q_{Max} : 3800 l / 10 bar (*)

(*) Maximum debiet bij 10 bar, 0 m zuighoogte

Hydraulisch ladderlaadsysteem

Ruime dubbele cabine uitvoerbaar met
verschillende zitconfiguraties



Halfzware autopomp (E)

Technische eigenschappen

Chassis:

Merk: Mercedes-Benz

Type: Atego 1329 F (4x2)

Atego 1329 AF (4x4)

Wielbasis: 3950mm

Motor: 6-cilinder diesel – 290 PK (210 Kw) – Euro V

Versnellingsbak: automatisch met hydraulische koppelomvormer en retarder

Dubbele cabine: Mercedes – Vanassche met comfortabele zitplaatsen voor de chauffeur, 1 bijrijder met persluchthouder (vooraan) en 2 tegen de rijrichting met persluchthouder, 3 in de rijrichting zonder persluchthouder (andere configuraties mogelijk tegen meerprijs)

Andere: bladvering, ABS, ASR, alternator 140A, kleur RAL3020

Opbouw:

Merk: Ziegler – Vanassche

Type: ALPAS-7 (Alpas Panelen Systeem) volledig uit geanodiseerd aluminium en roestvrij staal vervaardigd, met uitzondering van het vals raam (gemetalliseerde staalplaat)

De opbouw wordt afgesloten door 4 opstaptreden en 7 rolluiken.

Opstaptreden: Ziegler ALPAS met RVS scharnieren en afbakingslichten voor en achter.

Rolluiken: 7 rolluiken – Ziegler AZ, met Z-Lock stangensluiting

Inrichting: standaard inrichting voor de belading overeenkomstig het bestek, met hydraulisch ladderlaadsysteem voor diverse ladders en de zuigslangen. Andere inrichtingen tegen meerprijs mogelijk.

Elektrische installatie: volledige interventie installatie 24V, lichtmast 24V 3 x 150W MH

Hydraulische installatie:

Pomp: Ziegler FPN 10-2000 + FPH 40-250

- Q Max bij 3m zuighoogte: 2.500 l/min

- Q Max bij voeding onder druk: 3.800 l/min

Water- en schuimtank: 2500 l Water + 100 kl. A + 200 kl. B

Persuitletten: 4 x Ø 70 lage druk (LD), 2 x hoge druk (HD) haspels 80m – elektrisch

Schuiminstallatie: Klasse A schuim op 1 uitgang Ø 70 LD en beide HD-haspels

Klasse B schuim op 2 uitgangen Ø 70 LD

Toebehoren begrepen in de levering:

3 x 4m zuigslangen Ø 110, zuigkorf Ø 110, beschermmand, 2 werktouwen 15m, 4 sleutels Ø 70/110, 2 HD-sleutels, 4 sleutels Ø 45/70, 1 verzamelstuk, 1 verloopstuk 110/70, 2 verloopstukken 70/45, 1 OH-sleutel 30mm, 1 OH-sleutel 20mm, 1 BH-sleutel, 2 standpijpen, 2 HD-straalpijpen, 2 lijnmengers Z2, 2 lijnmengers HLL2, 4 zuigslangen Storz D, 2 combi schuimstraalpijpen S2/M2

Opties:

Andere uitrustingen en bijkomende inrichtingen van het voertuig op aanvraag.



Perfekte afwerking en modulaire inrichting met ALPAS stelprofielen en TL-omgevingsverlichting

